

Anbaukehrmaschine Perfekt 2500 - Front oder Heck

- > schlagfestes, formstabiles, rostfreies Kunststoffgehäuse deckt die Bürstenwalze rundherum ab für staubarmes Fegen
- > Bürstenwalze ist pendelnd aufgehängt, passt sich Unebenheiten an und wird automatisch entlastet
- > Hochklappen der seitlichen Abdeckungen ermöglicht wandbündiges Kehren ohne zusätzlichen Seitenbesen
- > als Front- oder Heckversion erhältlich
- > auch als Industrie-Ausführung mit verstärktem Rahmen und Schwerlasträdern erhältlich



Effektiv. Effektiver. „Perfekt“.

| Perfekt 2500 | |
|----------------------------|---|
| Arbeitsbreite | 2500 mm |
| Bürstendurchmesser | 600 mm |
| Bürstenaufhängung | pendelnd für die ideale Boden Anpassung, automatische Bürstenentlastung |
| Tiefe der Sammelwanne | 430 mm |
| Entleerung der Sammelwanne | hydraulisch |
| Schwenkung | mechanisch / hydraulisch |
| Antrieb | Gerotormotor |
| Gehäuse | schlagfestes und formstabiles Kunststoff, rundum abgedichtet hochklappbare Seitenteile für wandbündiges Kehren |
| Räder | 4 Räder mit abschmierbarem Drehkranz |
| Volumenstrom | 25 - 50 l/min. |
| Richtdrehzahl | ca. 200 1/min. |
| max. Betriebsdruck | 180 bar |
| Gewicht | ca. 440 kg |
| Anbaumöglichkeiten | via Adapterplatten als Heck- oder Frontanbau an diverse Trägerfahrzeuge |

(Technische Daten sind annähernd und unverbindlich.)

